

# Modello K-380

## fino a 110 mm (4") di capacità

Il modello K-380 è dotato di un limitatore di coppia e di robusti cavi IW per limitare il rischio di attorcigliamento.

Autofeed opzionale per una rapida pulizia.

Applicazioni: scarichi di lavandini, toilette, orinatoi, scarichi a pavimento, camini.

### Caratteristiche

- Disponibile con motore reversibile a induzione 230 V e 115 V, 175 W (50 Hz).
- Motore 380 W, rotazione del cavo a 165 giri/min.
- Modelli AF dotati di Autofeed.
- Impiega cavi IW (Integral Wound); questi tipi di cavi sono realizzati specificamente per limitare il rischio di attorcigliamento.
- Comando a pedale ad aria.
- Il tamburo è posto perpendicolarmente al pavimento per un ottimale controllo del cavo.
- Carrello opzionale.



**Limitatore di coppia:**  
ferma la rotazione del cavo quando l'utensile incontra un'ostruzione. Ciò impedisce al cavo di attorcigliarsi ed avvisa l'operatore che si è incontrato un'ostruzione.

87582	Cavo C-32 IW 10 mm x 23 m
87597	Cavo C-45 IW 12 mm x 23 m
49002	Kit utensili T-260
62985	Trivella a bulbo T-202
63005	Raschiatore T-205 "C"
63035	T-211 raschiatore a lancia
59230	Chiave a piolo A-13



**K-380 AF**  
con carrello opzionale

### Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
87077	A-380	Dispenser	2,6
41937	—	Paio di guanti	0,2
59230	A-13	Chiave a piolo per cavo 10 mm	—
59225	A-12	Chiave a piolo per cavo 12 mm	—
59782	—	Carrello a due ruote	8,2
87337	—	Autofeed	0,9
92607	—	Adattatore per utensili da 12 mm (T1...) con cavi IW da 10 mm e 12 mm	—

### Cavi:

Per condotte diam. 30-75 mm: cavo IW 10 mm max 30 m pagina 142  
Per condotte diam. 50-110 m: cavo IW 12 mm max 23 m pagina 142

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore		Attrezzatura standard					Peso kg
			230 V	115 V	Guanti	Kit utensili T-260	C-32 IW 10 mm x 23 m	C-45 IW 12 mm x 23 m	Autofeed	
90952	K-380 con 32 IW	30-75	*	*	*	*	*	*	*	34,0
90062	K-380 con 45 IW	50-110	*	*	*	*	*	*	*	40,0
91147	K-380 con 32 IW AF	30-75	*	*	*	*	*	*	*	39,8
91152	K-380 con 45 IW AF	50-110	*	*	*	*	*	*	*	41,8
90972	K-380 con 32 IW	30-75	*	*	*	*	*	*	*	34,0
92197	K-380 con 45 IW	50-110	*	*	*	*	*	*	*	40,0
91157	K-380 con 32 IW AF	30-75	*	*	*	*	*	*	*	39,8
92192	K-380 con 45 IW AF	50-110	*	*	*	*	*	*	*	41,8



**RIDGID**  
Kollmann