

# Macchina a tamburo K-3800

## Per linee fino a 110 mm (4") fino a 30 m

Il modello K-3800 ha un design resistente per impieghi pesanti. L'autofeed è di serie in quasi tutti i modelli.  
 Applicazioni: scarichi fognari, colonne, scarichi a pavimento, condotte di ventilazione.

### Caratteristiche

- Disponibile con motore universale reversibile 230 V (50 Hz).
- Motore 175 W, rotazione del cavo a 240 giri/min.
- Dotato di Autofeed (eccetto il modello solo macchina).
- Quando il cavo raggiunge l'ostruzione, il motore automaticamente riduce il numero di giri e aumenta la potenza migliorando il controllo da parte dell'operatore.
- Veloce sgancio del tamburo portacavo per la sostituzione veloce del cavo. È dotato di comode maniglie per un facile trasporto.
- Supporto tamburo per un ottimale angolo di avanzamento del cavo.
- Tubo guida anteriore disponibile come accessorio.
- Carrello opzionale.



K-3800 con Autofeed

37847	Cavo C-32 IC 10 mm x 23 m
37862	Cavo C-45 IC 12 mm x 23 m

<b>49002</b>	<b>Kit accessori T-260</b>
62995	Trivella a bulbo T-202
63005	Raschiatore T-205 "C"
63035	T-211 raschiatore a lancia
59230	Chiave a piolo A-13

<b>54992</b>	<b>Kit accessori T-270</b>
62855	Trivella T-102
62880	T-107 raschiatore a lancia
54852	Raschiatore a lame angolate T-142
59225	Chiave a piolo A-12

### Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
55002	A-380	Tamburo standard per cavi 10, 12 mm	5,6
55007	A-381	Tamburo 8 mm cavo solo	3,5
55012	A-381-A	Tamburo con cavo IC 8 mm x 7,6 m	5,3
41937	—	Guanti	0,2
59230	A-13	Chiave a piolo per cavo 10 mm	—
59225	A-12	Chiave a piolo per cavo 12 mm	—
55017	A-382	Carrello	8,2
60087	—	Autofeed	2,0
49032	—	Tubo guida anteriore	3,0
70032	—	Guanti gommati	—

### Cavi:

Per tubi diam. 20 - 50 mm utilizzare i cavi 8 mm (pagina 151)

(in combinazione con il tamburo A381)

Per tubi diam. 30 - 75 mm utilizzare i cavi 10 mm (pagina 152) fino a 30 m

Per tubi diam. 50 - 110 mm utilizzare i cavi 12 mm (pagina 152) fino a 30 m

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore		Dotazione standard				Peso kg
			230 V	Guanti	C-32 IW 10 mm x 23 m	C-45 IW 12 mm x 23 m	Kit accessori T-260	Kit accessori T-270	
61502	K-3800 solo macchina	—	•	•					19,0
61482	K-3800 con C32	30 - 75	•	•	•		•	•	32,2
61487	K-3800 con C45	50 - 110	•	•		•		•	37,7



K-3800 con C-45 e kit accessori T270

