

Macchina a tamburo K-40 AF

Fino a 75 mm (2 1/2") di capacità

Il K-40 AF si caratterizza per l'avanzamento automatico del cavo controllabile dal "Autofeed", collocato alla fine del tubo guida. Ideale soprattutto per l'impiego in spazi ristretti, può essere utilizzato con una sola mano. Il tubo guida previene i possibili danni che il cavo potrebbe causare a piastrelle, sanitari, ecc. Applicazioni: scarichi di lavabi, vasche da bagno, orinatoi e in spazi ristretti.

Caratteristiche

- Disponibile con motore reversibile a induzione 230 V / 110 V, 175 W (50 Hz).
- Il cavo ruota a 240 giri/min.
- Ideale per l'utilizzo con una sola mano, grazie a
 - tubo guida con Autofeed,
 - comando a pedale ad aria.
- Speciale cavo speedbump (SB)

(Speedbump: parte del cavo di maggior spessore che non supera l'Autofeed per evitare la fuoriuscita involontaria del cavo) (vedere figura sul fondo della pagina).
- Con il K-40 è consigliato utilizzare cavi IC e il kit ferma-cavo (Kit fermacavo: piastra di metallo posta all'interno del tamburo per fornire più forza) (vedere figura sul fondo della pagina).
- Guscio in materiale anticorrosione e antiurto, che contiene il dispenser dei cavi intercambiabile.
- Può essere utilizzato indifferentemente in posizione verticale o orizzontale.



NOVITÀ

K-40 AF
con Autofeed bidirezionale

K-40 AF dotato di nuovo Autofeed bidirezionale

- Risparmia tempo e dà risultati migliori.
- Risultati migliori.
- Non c'è bisogno di cambiare il senso di rotazione per far avanzare o recuperare il cavo (vedere le immagini K-39 al fondo della pagina).

95847	C-13 Cavo IC SB 8 mm x 10,7 m
-------	-------------------------------

98072	Kit C-6 IC
48482	Kit accessori T-250
68917	Dispenser interno 10 mm x 15,2 m
96037	Cavo C-6 IC
71847	Kit ferma-cavo

48482	Kit accessori T-250
63000	Trivella a bulbo T-203
63005	Raschiatore T-205 "C"
63030	Raschiatore a lancia T-210
63065	Trivella a testa snodata T-217
59230	Chiave a piolo A-13

Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
71847	—	Kit ferma-cavo	—
59205	A-1	Guanto sinistro	0,2
59295	A-2	Guanto destro	0,2
26558	—	Tubo di guida + Autofeed	—
23913	—	Solo Autofeed bidirezionale	—



Cavi:

Per condotte diam. 30 - 50 mm utilizzare il cavo IC 8 mm (pagina 151)
Per condotte diam. 30 - 75 mm utilizzare il cavo IC 10 mm (pagina 151)

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore 230 V	Motore 115 V	Dotazione standard		Peso kg
					C-13 IC SB + kit ferma-cavo 8 mm x 10,7 m	Tubo guida con Autofeed	
71742	K-40 AF 230 V	30 - 50	•		•	•	16,0
71717	K-40 AF 115 V	30 - 50		•	•	•	16,0



Kit ferma-cavo



Speedbump