

Palloni otturatori per la verifica della tenuta delle tubazioni degli edifici

**NUOVO
PRODOTTO**



Utilizzo:

Si utilizzano per la verifica della tenuta delle tubazioni e di scarichi degli edifici con aria o acqua secondo lo standard europeo DIN EN 1610. Questi palloni sono caratterizzati dalla facilità d'uso e permettono di eseguire un lavoro ben fatto a traverso l'apertura o tombino d'ingresso. La manipolazione ed il gonfiaggio sono indipendenti l'uno dall'altro.

I palloni sono realizzati con mescola di gomma naturale e sintetica che permette contropressioni elevate, la restituzione di forma e una minima usura. I materiali utilizzati non sono soggetti alla corrosione.

Il prodotto si distingue per l'ottima qualità di fabbricazione, per la facilità d'uso e per un minimo consumo d'aria.

Sono disponibili due dimensioni diverse per i collaudi delle condotte del diametro compreso tra 100 e 200 mm.

Scheda tecnica

Codice	Pallone Tipo	Campo d'applicazione		Pressione di gonfiaggio	Pallone sgonfio		Lunghezza seg. gomma	Contro- pressione massima	Peso
		Diam. MIN	Diam. MAX		Diametro	Lungh.			
		mm	mm		mm	mm			
518988	Plugy G3 100-150	100	150	2,0	60	450	400	1,0	0,43
519000	Plugsy HMP 100-150	100	150	2,0	85	190	160	0,5	1,5
518990	Plugy G4 150-200	150	200	2,0	80	550	500	1,0	0,63
519006	Plugsy HMP 150-200	150	200	2,0	138	210	180	0,5	3,2