

# Telecamera d'ispezione SeeSnake® Compact

## Capacità linee: 40 - 150 mm (1 1/2 - 6")

Per superare curve di 90° in tubazioni a partire da 50 mm

**NOVITÀ**  
Con contametri  
in cm



### Accessori per telecamera d'ispezione SeeSnake® Compact

Cat. N.	Descrizione
67312	Guida di centraggio (20), testa da 25 mm (b/n)
88392	Guida di centraggio a sfera (10), testa da 25 mm (b/n)
95507	Guida di centraggio (6), testa da 30 mm (colore)
97462	Guida di centraggio a sfera (6), testa da 30 mm (colore)
14133	Testa telecamera a colori PAL (30 mm)
14123	Testa telecamera in bianco e nero (25 mm)
14133	Testa chiave 25 mm (b/n)
14123	Testa chiave 30 mm (colore)

### Un sistema Compact completo consiste di:

- un tamburo contenente la telecamera, il cavo di spinta, Flexmitter e la dotazione standard (vedere sotto il contenuto);
- unità monitor;
- la versione a batteria include un caricabatteria da 110 / 230 V e una batteria da 14,4 V.

### Caratteristiche

#### 1. Tamburo chiuso resistente alla ruggine e alle ammaccature

- Previene la fuoriuscita di sporcizia durante il trasporto.
- Dimensioni: 41 x 50 x 41 cm.
- Diametro: 41 cm.
- Peso: 8 kg.

#### 2. Design compatto

- Con monitor montato su un telaio.
- Il monitor può essere rimosso dal telaio.

#### 3. Unità monitor

- Supporto inclinabile, monitor impermeabile quando il coperchio è chiuso, monitor in bianco e nero 5" 400 HTVL o monitor LCD a colori 5" 330 HTVL.
- Interruttore di ribaltamento (solo sul bianco e nero) per ribaltare di 180° l'immagine visualizzata.
- Prese video IN e OUT.
- Funzionante con alimentazione a 230 V o a batteria da 14,4 V (batteria non inclusa).

#### 4. Cavo di spinta

- Diametro 6,8 mm, lunghezza 30 m con anima interna in fibra di vetro per garantire potenza di spinta e sufficiente flessibilità.
- Il cavo di spinta e la telecamera sono a tenuta d'acqua fino a 10 bar.

#### 5. Molla in acciaio inossidabile

- Compreso Flexmitter da 512 Hz.
- Le connessioni del sistema comprendono manicotti autobloccanti di acciaio inox e cavi di sicurezza in modo tale da garantire la massima tenuta possibile. I connettori elettrici non sono mai eccessivamente sollecitati.

#### 6. Testa della telecamera ad alte prestazioni

- Solo 30 mm di diametro (colore) - 25 mm (bianco e nero), corpo in acciaio inossidabile, 15 LED (in bianco e nero); 6 LED (a colori). LED a densità variabile protetto da uno spesso strato di PVC trasparente, con lenti di cristallo allo zaffiro resistenti antigraffio.
- Tecnologia "Pipe view" (grande angolare), per una chiara visualizzazione delle pareti dei tubi.

Modello	Capacità mm	Sistemi completi		Componenti			
		230 V	Versione a batteria	Tamburo contenente cavo di spinta e testa della telecamera	Unità monitor	Batteria	Caricabatteria
Seesnake® Compact a colori	40 - 150	95557	95562	95547	95552	83407	84112
Seesnake® Compact b/n	40 - 150	93927	93567	93252	93257	83407	84112

Dotazione standard:

- Guide di centraggio a sfera (2)
- Guide di centraggio (2)
- Chiave



**RIDGID**