

RIDGID®

Telecamere d'ispezione SeeSnake®

TELECAMERE D'ISPEZIONE SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE



Come creare il vostro sistema SeeSnake®

1. Selezionate una ruota con un cavo di spinta e una testa della telecamera



2. Selezionate un monitor per vedere quello che la testa della telecamera sta visionando



3. Ora avete un sistema SeeSnake® completamente operativo



Se desiderate, potete aggiungere a questo sistema SeeSnake®

- Un registratore digitale



- Un localizzatore per localizzare la posizione della testa della telecamera all'interno della tubazione



1. Scegliere la ruota

La scelta della ruota è basata sul diametro di tubazione che si vuole ispezionare e da quante possibili videoispezioni si faranno giornalmente.

Sia che scegliate una ruota per un utilizzo frequente sia per un uso (semi) industriale, assicuratevi di scegliere un sistema con la ben nota qualità RIDGID®.




Applicazione	Utilizzo frequente				Utilizzo semi industriale	Industriale, utilizzo intenso		
	Videocamere d'ispezione serie micro					Compact	Mini	Standard
	microDrain	microDrain con sonda	microReel	microReel con contametri				
Capacità tubazioni	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm	40-150mm	40-200mm	50-300mm	50-300mm
Supera curve 90° da	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm	50mm	75mm	75mm
Lunghezza cavo di spinta	10m	20m	30m	30m	30m	30m or 61m	61m or 99m	61m or 99m
Sonda di localizzazione	-	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Potenza segnale sonda	-	Basso	Medio	Medio	Di serie	Alto	Alto	Alto
Contametri	-	-	-	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Testa autolivellante	-	-	-	-	-	-	-	Di serie
La ruota può essere connessa a ⁽¹⁾								
- qualsiasi monitor SeeSnake®	•	•	•	•	•	•	•	•
- microEXPLORER®	•	•	•	•				

(1) utilizzando il cavo di interconnessione corretto.

Localizzazione. La scelta dipende dal tipo di applicazione (tubazioni, cavi elettrici, telefonici e dati) che si sta cercando.

Ricevitori

I ricevitori RIDGID® sono conosciuti per il loro facile utilizzo!



Applicazione (in grado di localizzare)	NaviTrack Scout®	SR-20	SR-60
Teste telecamere SeeSnake®	Si	Si	Si
Tubazioni/cavi utilizzando un trasmettitore di linea (traccia attiva)	Si	Si	Si
Cavi elettrici senza l'utilizzo di un trasmettitore di linea	Limitato	Si	Si
Tubazioni/cavi senza utilizzare un trasmettitore di linea (traccia passiva)	No	Si	Si
Grandezza schermo	Piccola	Media	Grande
Grafico display	Base	Avanzato	Avanzato
Misurazione profondità	Tramite pulsante	Continuo	Continuo
Peso con batterie	1,4kg	1,8kg	2,3kg

Perchè scegliere un sistema di videoispezione SeeSnake® ?

Tutti i nostri sistemi di videoispezione sono:

Facili da utilizzare:

- Connettere la ruota ad un monitor e spingere la telecamera nel tubo.

Realizzati con caratteristiche di Alta Qualità:

- Qualità immagine: telecamere e monitors alta risoluzione e potenti LEDs della telecamera.
- Duraturi negli anni: utilizziamo lenti in cristallo di zaffiro, cavi di spinta in fibra di vetro alta resistenza, corpi delle teste delle telecamere in acciaio inox.
- Sistema di visione interno tubi: permette di vedere chiaramente tutta la superficie interna del tubo.
- Il cavo di spinta RIDGID® è progettato in modo tale che le connessioni elettriche non siano mai sotto forti sollecitazioni onde evitare eventuali scosse elettriche.

Conosciuti per il loro pratico design:

- Molte e differenti combinazioni permettono di scegliere la giusta soluzione per ispezionare la vostra tubazione.
- I tamburi sono chiusi per evitare la fuoriuscita di sporcizia sui pavimenti dei vostri clienti.
- E' possibile combinare qualsiasi ruota con qualsiasi monitor SeeSnake® (utilizzando il cavo di interconnessione corretto)*

* alcune ruote possono anche essere collegate al videocamera d'ispezione digitale microExplorer®.

2. Scegliere il Monitor

E' possibile scegliere un monitor con o senza registrazione digitale, con lo schermo piccolo o grande.

Il microExplorer® può essere collegato ad alcune ruote (vedi "Scegliere la ruota").

È possibile collegare un dispositivo di registrazione a questi monitor tramite un collegamento video-out.

						
	microEXPLORER®	DVD Pak OLED	Mini Pak	LCD Pak	CS1000	LT1000 interfaccia per PC portatili
Dimensioni schermo	3,5" LCD	5,3" OLED	5,7" LCD	12,1" LCD	12,1" LCD	Dipende dal PC portatile usato
Risoluzione	320x240	480x272	320x240	640x480	640x480	Dipende dal PC portatile usato
Registrazione	Digitale	DVD	-	-	Digitale	Dipende dal PC portatile usato
Connessione Video-out (1)	-	-	Si	Si	Si	Si
Funzionamento con batterie	3,7V Li	18V Li	18V Li	1 o 2 18V Li	1 o 2 18V Li	1 o 2 18V Li
Durata media batteria	1,5-2 ore	2,5 ore	5 ore	4,5 ore (2 batt)	4 ore (2 batt)	5 ore (2 batt)
Funzionamento a 230V	-	Si	Si	Si	Si	Si
Temperatura di utilizzo dello schermo	0 - 45°C	-34° to 54°C	-20° to 70°C	-10° to 50°C	-10° to 50°C	Dipende dal PC portatile usato
Include Software di reporting SeeSnake®	-	-	-	-	Si	Si
Connessione USB	-	-	-	-	Si	Si
Tastiera inclusa	-	-	-	-	Si	-

(1) Il collegamento video-out permette di utilizzare il microEXPLORER® come un dispositivo di registrazione (vedere pagina 9 microEXPLORER®).

Trasmettitori di Linea

Un Trasmettitore di Linea si collega ad un cavo/tubazione per fornire ad essi una frequenza.

Impostare il ricevitore su una frequenza per tracciare una linea.

Questo è il sistema per la localizzazione ATTIVA.

Più potenza = Localizzare distanze più lunghe.

Più frequenze = Per selezionare la frequenza migliore per l'applicazione da ricercare.

Una antenna interna più grande, la miglior soluzione per la ricerca ad "Induzione".

			
	ST305	ST510	ST330Q
Potenza	5W	10W	5W
Display digitale	No	Si	Si
Frequenze per tracciare linee	4	5	Definite dall'utente, max 93kHz
Peso	1,1 kg	4,0 kg	5,5 kg
Dimensione Antenna interna	Piccola	Media	Molto grande
Batterie	4 x C	8 x D	6 x D
Possibilità di alimentazione 230 V	-	Si	Si
Segnale acustico di controllo per il corretto collegamento	•	•	•

Sistemi di videoispezioni per linee sino a 100mm (microDrain™) o 125mm (microReel™) Superano curve 90° diam. 40mm (microDrain™) o 50mm (microReel™)

I sistemi di videoispezioni RIDGID® microDrain™ e microReel™ sono sistemi compatti e flessibili per ispezioni di tubazioni di scarico di piccole e medie dimensioni.

Leggeri e compatti

Sono sistemi leggeri e compatti progettati per durare nel tempo, come ci si aspetta da un prodotto RIDGID®.

Universali

I microDrain™/microReel™ sono universali, entrambi possono essere utilizzati con il microEXPLORER® o con qualsiasi monitor SeeSnake®, utilizzando il corretto cavo di interconnessione.

Per videoispezione in tubi di piccolo diametro

La testa della telecamera del microDrain™ passa attraverso tubi da 40mm con curve a 90°

Contametri

Il microReel™ è disponibile con o senza contametri, per verificare di quanti metri si è entrati nella tubazione. Può visualizzare anche la data, l'ora e un testo descrittivo.

Sonda localizzatrice

A seconda del sistema, si seleziona la frequenza 512Hz del trasmettitore integrato nel corpo della camera per individuare la posizione esatta della testa della telecamera.

Compatibili

Entrambi hanno uno stesso contenitore con un tamburo interno. Questo tamburo contiene il cavo di spinta e la testa della telecamera. In tal modo il tamburo interno definisce il sistema di cui si dispone.

Che cosa significa questo:

Acquistando un sistema (per esempio un microDrain cat. 33133) quando si desidererà ispezionare un tubo più grande sarà sufficiente togliere il tamburo interno e mettere un tamburo di un microReel (ad esempio cat. 35228) nel contenitore.



ruota microDrain™ con
microEXPLORER®



ruota microReel™
per monitor SeeSnake®



Il microEXPLORER® è una ottima videocamera d'ispezione digitale portatile che può essere utilizzata come monitor per la ruota microDrain™.

- Batteria al Litio.
- Registra immagini e filmati su Hardisk interno o su SD card.
- Zoom sui dettagli più importanti di un tubo di scarico.

• Vedi anche pagina 9



tamburo interno
microReel™

contenitore
microDrain™/microReel™

tamburo interno
microDrain™



Quale sistema scegliere

	microDrain™		microReel™	
	microDrain™	microDrain™ con sonda	microReel™	microReel™ con contametri
Capacità	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Lunghezza cavo	10m	20m	30m	30m
Sonda	-	512Hz	512Hz	512Hz
Potenza sonda	-	bassa, 1m	media, 3m	media, 3m
Contametri	-	-	-	Di serie



Specifiche Tecniche

	microDrain™	microReel™
Testa telecamera	22mm	25mm
Peso	3,9kg	4,7kg
Lunghezza	33,7cm	33,7cm
Larghezza	16,8cm	16,8cm
Altezza	44,5cm	44,5cm
Risoluzione	628x586	628x586
Guide di centraggio a sfera	2 incluse	2 incluse
Diametro cavo	8,4mm	6,8mm



Informazioni per l'ordine

microDrain™			microReel™		
Descrizione	Cat N°	Composto da:	Descrizione	Cat N°	Composto da:
microDrain™ senza Sonda (10m cavo di spinta)			microReel™ L100		
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®	33133		microReel™ L100 solo ruota per SeeSnake®	35138	
microDrain™ solo ruota per microEXPLORER®	33138		microReel™ L 100 solo ruota per microEXPLORER®	35148	
microDrain™ ruota con microEXPLORER®	33143	33138+30063	microReel™ L100 con microEXPLORER®	35158	35148+30063
solo tamburo interno con cavo per microDrain™	35118		solo tamburo interno con cavo microReel™ L100	35228	
microDrain™ con Sonda (20m cavo di spinta)			microReel™ L100 C (con contametri)		
microDrain™ solo ruota per SeeSnake®	37513		microReel™ L100C solo ruota per SeeSnake®	35213	
microDrain™ solo ruota per microEXPLORER®	37518		microReel™ L100C solo ruota per microEXPLORER®	35218	
microDrain™ ruota con microEXPLORER®	37523	37518+30063	L100C con microEXPLORER®	35223	35218+30063
solo tamburo interno con cavo 20m e sonda per microDrain™	37528		solo tamburo interno con cavo microReel™ L100C	35248	
Accessori microDrain™			Accessori microReel™		
Cavo di interconnessione microDrain™ per SeeSnake®	33108		Cavo di interconnessione microReel™ per SeeSnake®	33108	
Cavo di interconnessione microDrain™ per microEXPLORER®	33113		Cavo di interconnessione microReel™ per microEXPLORER®	33113	
Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia di trasporto con tracolla	33148		Kit di cavo interconnessione per SeeSnake® + maniglia di trasporto con tracolla	33148	
Kit di cavo interconnessione per microEXPLORER® + supporto	33153	33113+34878	Kit di cavo interconnessione per microEXPLORER® + supporto	33153	33113+34878
Supporto per microEXPLORER®	34878		Supporto per microEXPLORER®	34878	
Guide di centraggio a sfera (set di 2)	34318		Guide di centraggio a sfera (set di 2)	35338	
microEXPLORER®	30063		microEXPLORER®	30063	

Sistemi di videoispezioni per linee sino a 150mm superano curve 90° diam. 50mm

Il SeeSnake® Compact permette di ispezionare i più comuni sistemi di scarico residenziali.

Sistema compatto, leggero e facile da utilizzare

- Il monitor può essere montato sul telaio o posizionato a terra per un ottimale posizione di visione (per esempio controsoffitto).

Unità monitor

- I Leds, il contametri e il trasmettitore possono essere controllati dal pannello sul monitor.

Fonte di alimentazione

- Il Sistema può funzionare con batteria 18 V Li-Ion o a 230V.

Affidabile

- Costruzione robusta e sicura che consente di utilizzare il SeeSnake® Compact con affidabilità.



Specifiche Tecniche

Testa telecamera	30mm
Lunghezza cavo.....	30m cable
Diametro cavo	6,8mm
Capacità.....	40-150mm
Peso.....	8kg
Dimensioni.....	41x50x41
Sonda	512Hz
Potenza segnale sonda.....	Alto
Contametri.....	Misurazione m/cm
Guide di centraggio a sfera	2 incluse



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cat N°	Composto da
Compact Colour		
MiniPak Monitor	32688	
MiniPak Monitor con 1 batteria e caricabatteria	32953	32688+28218+32073
Compact solo ruota	32683	
Compact Colour	32753	32688+32683
Compact Colour con 1 batteria e caricabatteria	32948	32753+28218+32073
Batterie 18V Li-Ion		
Kit 2 batterie e caricabatteria	32693	
Kit 1 batteria e caricabatteria	32713	
Batteria 18 V 2.2Ah Li-Ion	28218	
Caricabatteria 18V Li-Ion	32073	



Ruote per sistemi di videoispezioni per linee sino a 200/300mm superano curve 90° diam 50/75 mm

I sistemi di videoispezione SeeSnake® sono progettati per l'ispezione di tubi fino a 200 mm (Mini SeeSnake®) o 300 mm (SeeSnake®). Questi sistemi possono essere utilizzati per l'ispezione di tubazione di scarico, camini, condotti di aria condizionata o di altre tubazioni aeree di non facile accesso.



Tamburo

- Chiuso, resistente alla ruggine e alle ammaccature, previene la fuoriuscita di sporcizia durante il trasporto.
- Contametri Countplus:
 - misura la distanza di inserimento della telecamera nel tubo.
 - visualizza la misurazione in centimetri con incremento di 10 cm.
 - permette di inserire anche un testo descrittivo, l'ora e la data.

Cavo di spinta

- Cavo di spinta con anima interna in fibra di vetro per garantire potenza di spinta e flessibilità.
- diametro di 8 mm (Mini SeeSnake®) o 11 mm (SeeSnake®).

Molla in acciaio inox

- Incorpora il trasmettitore Flexmitter da 512 Hz ad Alta Potenza.

Testa telecamera ad alte prestazioni

- Testa telecamera di piccole dimensioni: diam. 30mm (mini SeeSnake®) o 35mm (SeeSnake®).
- Corpo in acciaio inox.
- 6 LED a densità variabile protetti da uno spesso strato di PVC trasparente.
- Lenti in zaffiro antigraffio.
- Tecnologia "pipe view" (grandangolo) per una chiara visualizzazione delle pareti dei tubi.
- La testa della telecamera Seesnake® può essere equipaggiata con un sistema autolivellante in modo tale che l'immagine sia sempre orizzontale.*



Per selezionare quale monitor utilizzare con queste ruote, vedi la sezione monitor nelle pagine successive.

Informazioni per l'ordine (solo ruote, senza monitor)

Descrizione	Cat N°
Ruota	
30m Mini Mini SeeSnake®	83607
61m Mini Mini SeeSnake®	83617
61m Standard SeeSnake®	70592*
99m Standard SeeSnake®	70597*
61m SeeSnake® Self-Leveling	13993
99m SeeSnake® Self-Leveling	14003*

* prodotto non a magazzino / Standard SeeSnake® = senza testa telecamera autolivellante.

Monitor SeeSnake®: leggeri, portatili e alimentati anche con batteria.

I nuovi monitor SeeSnake® sono dotati di display a colori, alimentati anche a batteria, sono di piccole dimensioni e permettono il posizionamento anche in luoghi di difficile accesso.


- **Alimentati a 230V o con batteria 18V Li-Ion.**
- **Compatti e leggeri.**
- **La nuova funzione integrata traccia-linea** permette di tracciare il cavo di spinta con il proprio localizzatore RIDGID®/Seektech™ (richiede un trasmettitore, vedere sotto)
- **Tutti i monitor possono essere collegati a qualsiasi ruota SeeSnake®.**

Specifiche Tecniche

	 LCD Pak	 DVD Pak	 MINI Pak
Display	12,1" LCD a colori	4,3" OLED a colori	5,7" LCD a colori
Risoluzione	640x480	320x240	320x240
Alimentazione	1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o presa elettrica	1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o presa elettrica	1 o 2 Batterie RIDGID® 18 V Li-Ion o presa elettrica
Alimentazione elettrica	230V	230V	230V
Peso(senza batteria)	7,3kg	3,4kg	1,8kg
Lunghezza	36,3cm	35,1cm	35,5cm
Larghezza	30,2cm	23,11cm	19,3cm
Altezza	31,5cm	12,19cm	25,4cm
Ingresso IN/OUT	Uscita video composita microfono incorporato	Entrata Video composita microfono incorporato	Uscita video composita
Compatibilità DVD	-	DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, DVD+R DL	-

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cat N°
LCD Pak	37808
LCD Pak + 2 Batterie e caricabatterie	37848
30m Mini SeeSnake® + LCD Pak (senza batterie)	37863
61m Mini SeeSnake® + LCD Pak (senza batterie)	37858
61m SL SeeSnake® + LCD Pak (senza batterie)	37853
DVD Pak	
DVD Pak Monitor Only (230V)	33123
DVD Pak Monitor con 1 Batteria e caricabatteria (230V)	33213
Mini Pak	
Mini Pak monitor	32688
Mini Pak monitor con 1 Batteria e caricabatteria	32953
Mini Pak con ruota 30m Mini SeeSnake®	35131
Mini Pak con ruota 61m Mini SeeSnake®	35141
Mini Pak con ruota 61m SL SeeSnake®	35171
Batterie e Caricabatterie	
Kit con 1 Batteria 18V 2.2Ah Li-Ion e caricabatteria (230V)	32713
Batteria 18V 2.2Ah Li-Ion	28218
Kit con 2 Batterie 18V 2.2Ah Li-Ion e caricabatteria (230V)	32693
Caricabatterie 18V Li-Ion (230V)	32073



Possibilità di tracciare il cavo di spinta utilizzando un Tramettitore di Linea RIDGID® abbinato ad un nostro Localizzatore. Ideale per tracciare tubazioni in plastica



La telecamera digitale d'ispezione microEXPLORER® può essere usata:

- ① come un Monitor/Registratore in abbinamento ad un microDrain™ o a un microReel™ (vedi pagine 4 e 5).
- ② Come un videoregistratore.
- ③ Come un'autonoma Videocamera d'ispezione digitale.

② Usato come una unità di Registrazione Digitale collegato ad un qualsiasi monitor a colori SeeSnake®.

Come:collegare l'Adattatore Digitale SeeSnake® alla presa Video-out di qualsiasi Monitor SeeSnake®.
È possibile salvare le registrazioni sul disco fisso interno e trasferire i dati su una scheda SD o tramite una connessione miniUSB.



Specifiche Tecniche

Video¹ AVI (320 x 240)
 Immagini JPEG (1280 x 1024)
 Connessione RCA maschio
 Lunghezza 6' (2 m)

¹ Richiede una videocamera microEXPLORER®

Catalog No.	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
34953	Adattatore digitale SeeSnake® per videocamera microEXPLORER®	0.6	0.27



③ Usato come unità indipendente::

consente di trovare, registrare e condividere immagini dettagliate e video di luoghi difficili da raggiungere.

- Dotata di un cavo semi-flessibile da 90cm.
- Riprende ed archivia immagini e filmati.
- Può scaricare immagini e filmati su un computer tramite un porta miniUSB.

Specifiche tecniche

Display LCD 3,5" a colori (risoluzione 320 x 240).
 Acquisizione immagini Immagini JPG (1280x1024) Video AVI (320x240).
 Supporto di registrazione Memoria interna o SD card.
 Controllo Immagini Panoramica, Zoom, autolivellamento immagini.
 Illuminazione testa 4 LEDs regolabili.
 Diametro testa telecamera 0.7" (17 mm).
 Portata cavo 90cm espandibile sino a 9 m. (prolunghe opzionali).
 Impermeabile Testa telecamera e cavo sino a 3m di profondità.
 Alimentazione Batteria 3,7V Li-Ion.

Catalog No.	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
30063	microEXPLORER® Videocamera digitale d'ispezione	1.93	0.83
30083	Testa di ricambio diam 17mm con 90cm di cavo	0.82	0.37
30198	Batteria 3,7V Li-Ion	.24	0.11
30208	Caricabatteria	.26	0.12
31128	Prolunga universale 90 cm	.75	0.3
31133	Prolunga universale 180cm	1.50	0.68



CS 1000 Monitor con registratore digitale

Il CS1000 consente di registrare digitalmente le videoispezioni eseguite per poterle ripresentare successivamente.

Dotato di memoria interna per poter salvare molte videoispezioni per poi trasferirle facilmente su una chiavetta USB.

Rapporto Scritto: vi dà la possibilità di generare un rapporto completo direttamente sul luogo di lavoro con videoispezioni integrate e relative descrizioni.

Le 3 modalità di registrazione consentono di scattare fotografie digitali, video a pieno formato (full frame) e un formato video compresso denominato Auto-log.

Tastiera integrata: utilizzata per prendere nota e salvare informazioni riguardanti le videoispezioni.

NOVITA'



Specifiche tecniche

Peso.....14.75 lb. (6.7 kg)
Lunghezza14.3" (36.3 cm)
Larghezza11.9" (30.2 cm)
Altezza.....12.4" (31.5 cm)
DisplayLCD 12,1" con antiriflesso
Risoluzione640 x 480
Alimentazione.....1 o 2 Batterie 18V RIDGID® o Presa elettrica 230V
AudioMicrofono e Altoparlanti integrati
VideoAVI
ImmagineJPG - 720 x 480

Programma SeeSnake® HQ™ Incluso

Monitorare, registrare, redigere rapporti finali ed inviare, sono le caratteristiche di questo potente pacchetto software per la videoispezione.

- Il programma può essere utilizzato in cantiere attraverso il CS1000 e/o per completare i rapporti di lavoro utilizzando il computer.
- Monitorare e registrare le videoispezioni.
- Aggiungere note alle foto/filmati.
- Trasferire i rapporti delle videoispezioni attraverso la connessione USB.



Relazione utilizzando SeeSnake® HQ™ Software

Il prodotto CS 1000 ed il software sono disponibili solo in lingua Inglese!

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cat N°
CS1000 Monitor con Tastiera Internazionale	33058
CS1000 Monitor con tast. Intern., 2 Batterie e caricabatt.	33063
CS1000 Monitor con Tastiera Francese/Belga	34873
CS1000 Monitor con tast. Fra/Bel, 2 Batterie e caricabatt.	34918

PROSSIMAMENTE NEL 2010

Visita il sito www.ridgid.eu per maggiori informazioni.



LT1000 Interfaccia per Computer Portatili

LT1000, l'interfaccia per PC portatili, consente di sfruttare la potenza e la flessibilità di un computer portatile abbinato al vostro sistema SeeSnake®. Esso consente di utilizzare un computer portatile come unità di controllo della videocamera per videoregistrazioni, redigere rapporti finali, memorizzare e trasferire i dati, tutto con alte prestazioni.

Massima flessibilità nella registrazione, nel controllo della videospesione e nella possibilità di redigere i rapporti finali.

La Tastiera di controllo protetta contro la sporcizia e l'acqua, consente di utilizzarla anche con le mani coperte da guanti per la varie regolazioni e registrazioni, mentre si sta effettuando una videospesione, evitando di usare quella del computer portatile.

L'alimentazione Autonoma a Batteria permette di eseguire videospesioni a prescindere dalla disponibilità di energia elettrica.

LT1000: per installazione su ruota (mini) SeeSnake®.

LT1000M: come unità indipendente per essere utilizzato con qualsiasi ruota.

Specifiche tecniche

Peso	6 lbs.(2.7 kg)
Lunghezza	20.6" (52.3 cm)
Larghezza	12.8" (32.5 cm)
Altezza6.5" (16.5 cm)
Alimentazione	Batteria 18V Li-Ion / Presa Elettrica 230V
Uscite.....	USB Video Stream, RCA Video e Audio
Compatibilità.....	Tutte le ruote SeeSnake® e MiniSeeSnake®
Controlli	Sistema di controllo a distanza del PC portatile
Dotazioni	Programma SeeSnake® HQ™ per monitorare/registrare, Cavo USB 1,8m e Kit di montaggio

SeeSnake® LT1000
interfaccia per
computer portatile

NOVITA'



Programma SeeSnake® HQ™ Incluso

Dopo aver installato il programma SeeSnake® HQ sul Computer /PC portatile si può:

- Monitorare e registrare le videospesioni.
- Controllare le funzioni della testa della videocamera.
- Masterizzare files digitali su DVD.
- Completare i rapporti di lavoro in modo dettagliato sul vostro computer portatile o desktop.



LT1000



LT1000M

Il prodotto LT1000(M) ed il software sono disponibili solo in lingua Inglese!

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cat N°
LT1000 PAL	35978
LT1000 PAL con 1 Batteria e caricabatteria	35988
LT1000 M PAL	36658
LT1000 M con 1 Batteria e caricabatteria	36668

PROSSIMAMENTE NEL 2010

Visita il sito www.ridgid.eu per maggiori informazioni.



We
Build
Reputations™

RIDGID®

Localizzatori Compatti per individuare teste telecamere, sonde, linee e cavi

Il sistema di ricerca più veloce per individuare la giusta posizione.
Facile: rileva solo il segnale più forte! Tutti lo possono usare!



Specifiche Tecniche

	NaviTrack Scout®	SR-20	SR-60
Utilizzare per la ricerca			
- una testa telecamera (se dotata di trasmettitore)	•	•	•
- una sonda collegata ad un cavo stasatore/tubo alta pressione	•	•	•
- Cavi (elettrici, telefonici) con un trasmettitore di linea	•*	•	•
- Cavi in modalità passiva (senza un trasmettitore di linea)	•*	•	•
Display grafico			
- Retroilluminazione automatica	•	•	•
- Omniseek*1	-	•	•
- Schermo	LCD	LCD grande	LCD molto grande
Specifiche			
- Lettura profondità	automatica	costante	costante
- Display grafico	-	posizione, profondità e direzione in tempo reale	posizione, profondità e direzione in tempo reale
- Fornito con :	Cassetta di trasporto in plastica	Cassetta di trasporto in plastica	Cassetta di trasporto in plastica
- Alimentato da:	4 batterie mod C	4 batterie mod C	4 batterie mod C
- Frequenze:			
- Sonde:	512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz	16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
- Traccia Linea Attiva:	512 Hz, 8 kHz, 33 kHz	Tutte sino a 35kHz	Tutte sino a 93kHz
- Traccia Linea elettrica Passiva:	50 Hz.	Potenza - 50 / 60 Hz; Radio - 4 - 15 kHz e 15 - 36 kHz	Potenza - 50 / 60 Hz; Radio - 4 - 15 kHz e 15 - 36 kHz

* Capacità limitata.

*1 Combina la localizzazione radio elettrica (< 4 kHz) e passiva (4 - 35 kHz) in un'unica modalità. Il localizzatore seleziona automaticamente la migliore ampiezza di banda. Su uno schermo unico è possibile vedere linee multiple (max. 3).

Trasmettitori di Linea per localizzazione attiva: vedi panoramica pagine 2 e 3

Far scorrere un trasmettitore galleggiante nello scarico per individuare l'esatta posizione della fossa settica.



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cat N°
NaviTrack™ Scout Localizzatore	19243
SeekTech™ SR-20 Localizzatore	21943
SeekTech™ SR-60 Localizzatore	30123
Trasmettitori remoti	
Trasmettitore remoto 512Hz	16728
Adattatore per 16-20mm cavi per macchine a tamburo	19263
Adattatore per cavi 12-22mm	19268
Adattatore per cavi frazionabili da 10-16mm	19273
Adattatore per cavi frazionabili da 32mm	19258
Adattatore da 1/2" per tubi alta pressione	86246
Trasmettitore galleggiante 512Hz	
Trasmettitore galleggiante (2 pz)	19793
Trasmettitori di Linea SeekTech™ da utilizzare con SR 20/SR 60	
ST-305 Trasmettitore (5 Watts)	21948
ST-510 Trasmettitore (10 Watts)	21953
ST-33Q Trasmettitore (5 Watts)	26563
Pinza ad induzione 4"	20973



Collegare un trasmettitore remoto ad un cavo per stasatrice / tubo alta pressione per trovare la sua posizione in una tubazione di scarico utilizzando un localizzatore RIDGID®.

DISTRIBUTORE