



NOVITÀ



NOVITÀ

RIDGID® offre una gamma completa di macchine a cavi frazionabili e a tamburo per la disostruzione di scarichi e fognature. Che si tratti di uno scarico da 30 mm o di una fognatura principale da 600 mm, le macchine RIDGID® eseguono il lavoro in maniera rapida ed efficiente.

**I vari tipi di ostruzione determinano la scelta dell'attrezzatura più opportuna:**

**Utensili manuali:** portatili, compatti e leggeri.

**Macchine a tamburo:** la macchina e il cavo sono un'unità integrata, il cavo ruota ad una velocità relativamente bassa ma con una elevata forza.

I principali vantaggi sono:

- la sporcizia rimane all'interno del tamburo;
- Autofeed disponibile (Autofeed è il meccanismo di avanzamento automatico del cavo all'interno dello scarico);
- messa in opera più rapida.

**Macchine a cavi frazionabili:** piccole sezioni di cavo flessibile vengono fatte ruotare ad alta velocità e a basso momento torcente.

I principali vantaggi sono:

- macchine veloci;
- la macchina e i cavi sono generalmente trasportabili separatamente sul luogo di applicazione, il che rende l'unità di disostruzione più leggera e versatile;
- i cavi vengono inseriti nella macchina, uno spezzone per volta, al momento dell'utilizzo.

**Stasatrici idropneumatiche:**

Le stasatrici idropneumatiche RIDGID® sono progettate per pulire gli scarichi in maniera accurata.

	A tamburo	A cavi frazionabili		Pagina
<b>Utensili manuali</b>				
per toilette			<b>K-3, K-6</b>	140
per tubi fino a ≤ 50 mm (2")	•		<b>Stasatori manuali K-Spin, Power Spin, K-25</b>	
			Vasche, scarichi, lavabi, orinatoi, camini.	140
<b>Cable Macchine a cavo</b>				
≤ 75 mm (3")	•		<b>K-39 AF, K-40 AF</b> <b>NOVITÀ</b>	141, 142
			Scarichi di bagni, lavabi, lavelli, vasche da bagno, docce e orinatoi.	
≤ 110 mm (4")	•		<b>K-400</b> <b>NOVITÀ</b>	143
			Bagni, lavabi, lavelli, docce, condotte di ventilazione e scarichi a pavimento.	
		•	<b>K-3800</b>	144
			Bagni, lavabi, lavelli, docce, condotte di ventilazione e scarichi a pavimento.	
≤ 150 mm (6")		•	<b>K-50</b>	145
			Bagni, lavabi, camini interrati, lavelli, vasche da bagno, docce e scarichi a pavimento.	
≤ 200 mm (8")	•		<b>K-60 SP</b>	146
			Camini, scarichi a pavimento e scarichi.	
≤ 250 mm (10")	•		<b>K-750</b>	147
			Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili.	
		•	<b>K-7500</b>	148
			Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili.	
		•	<b>K-1500 SP &amp; K-1500 G</b>	149
			Camini, scarichi a pavimento, condotte, scarichi civili.	
≤ 600 mm (24")		•	<b>K-1000</b>	150
			Fognature principali diritte.	

**Cavi e utensili** 151-157

	Elettriche	A benzina		
<b>Stasatrici idropneumatiche</b>				
≤ 150 mm (6")	•		<b>KJ-1590 II</b> <b>NOVITÀ</b>	158
			Bagni, lavabi, lavelli, scarichi e fognature.	
		•	<b>KJ-2200</b>	159
			Bagni, lavabi, lavelli, scarichi e fognature.	
≤ 200 mm (8")		•	<b>KJ-3000</b>	159
			Scarichi, fognature, condotte, scarichi civili.	

La capacità reale può essere influenzata dalle condizioni reali della tubazione (piegature, giunzioni,...).

