

Modello K-1500

Per linee fino a 250 mm (10") fino a 88 m

La macchina stasatrice più potente della gamma. Ideale per le ostruzioni pesanti.
Applicazioni: condotte e fognature. Frantumazione ostruzioni di radici.

Caratteristiche di K-1500 SP

- Disponibile con motore reversibile a induzione 230 V e 115 V 50 Hz 1500 W.
- Il telaio verticale è dotato di grandi ruote semi-pneumatiche con cuscinetti a sfera e di una custodia portacavo.

Caratteristiche di K-1500 G

- Motore a benzina da 6 HP.
- Trasmissione a 4 velocità: 333 / 425 / 500 giri/min. in avanti, 250 giri/min. indietro.
- Basso carrello dotato di grandi ruote semi-pneumatiche con cuscinetti a sfera e freno a pedale retraibile.



Solo kit

| Cat. N. | Modello N. | Descrizione |
|---------|------------|------------------|
| 59205 | A-1 | Guanto da lavoro |
| 59225 | A-12 | Chiave a piolo |
| 59395 | A34-12 | Tubo guida |
| 69250 | A-2864 | Chiave esagonale |

Accessori e kit di cavi

| Cat. N. | Modello N. | Descrizione |
|---------|------------|--------------------------------|
| 62280 | C-11 | 7 cavi da 32 mm x 4,6 m - 32 m |
| 59470 | A-8 | 2 Portacavi |
| 59360 | A-3 | Cassetta portautensili |
| 62840 | T-1 | Trivella dritta |
| 63105 | T-3 | Trivella ad imbuto |
| 63195 | T-6 | Trivella di recupero |
| 63205 | T-8 | Raschiatore per grassi |
| 61970 | T-13 | Raschiatore a sega circolare |
| 98035 | T-50-1 | Raschiatore a lame ricurve |

Accessori

| Cat. N. | Modello N. | Descrizione | Peso kg |
|---------|------------|------------------------------|---------|
| 59470 | A-8 | Portacavo (4 cavi da 32 mm) | 2,5 |
| 59475 | A-9 | Portacavo (10 cavi da 32 mm) | 1,5 |
| 59225 | A-12 | Chiave a piolo | — |
| 59440 | A-4 | Guida a cucchiaio per sifoni | — |
| 59240 | A-17 | Tubo guida telescopico | — |
| 59320 | — | Set ganasce - 32 mm | 0,3 |

Cavi:

Per condotte diam. 50 - 110 mm, cavi diam. 22 mm fino a 53 m⁽¹⁾ (pagina 153)

Per condotte diam. 75 - 250 mm, cavi diam. 32 mm fino a 88 m (pagina 153)

⁽¹⁾ Per l'uso di cavi da 22 mm, utilizzare il set di ganasce A368X (cat. 59325)

| Cat. N. | Modello N. | Capacità mm | Motore | | | Dotazione standard | | Peso kg |
|---------|------------------------|-------------|--------|-------|-----------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | 230 V | 115 V | A benzina | Solo kit | Kit accessori e cavi | |
| 45312 | K-1500 solo macchina | — | • | | | • | | 65,5 |
| 45317 | K-1500 SE | 50 - 250 | • | | | • | • | 120,5 |
| 45302 | K-1500 solo macchina | — | | • | | • | | 65,5 |
| 45307 | K-1500 SE | 50 - 250 | | • | | • | • | 120,5 |
| 44587 | K-1500 G solo macchina | — | | | • | • | | 86,4 |

K-1500 SP con dotazione standard



Tubo di guida per botola A-17.

RIDGID