

Macchina a tamburo K-750

Per linee fino a 200 mm (8") fino a 61 m

Macchina stasatrice per impieghi pesanti e per la pulizia di ostruzioni causate dalle radici. Applicazioni: scarichi di fognature a pavimento e laterali.

Caratteristiche

- Disponibile con motore reversibile a induzione 230 V e 115 V (50 Hz).
- Motore 550 W, rotazione del cavo a 200 giri/min.
- L'Autofeed di serie si adatta facilmente a cavi da 16 o 20 mm.
- L'avanzamento del cavo negli scarichi è di 6 m al minuto grazie all'Autofeed.
- Guscio resistente in materiale anticorrosione e antiurto.
- Il carrello stabilizza la macchina e consente un comodo trasporto.
- Comando a pedale ad aria.
- Il tamburo contiene un cavo 30 m x 20 mm o un cavo da 35 m x 16 mm.
– Per lunghezza maggiori è necessario prendere un altro tamburo con cavo.



Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
92555	T-458	Guida 16 mm x 0,6 m	0,85
92560	T-468	Guida 20 mm x 0,6 m	1,25
44122	—	Spirale per connessione da 16 mm	1,13
43637	A-7558	Tamburo con spirale per connessione da 16 mm	15,00
44117	—	Spirale per connessione da 20 mm	1,59
41982	A-7534	Tamburo con spirale per connessione da 20 mm	17,00
43642	A-75	Autofeed	3,50
46015	E-453	Chiave esagonale	—
31487	A-6584	Accoppiatore di riparazione da 16 mm	0,43
92805	A-6582	Accoppiatore maschio da 16 mm	0,28
92810	A-6583	Accoppiatore femmina da 16 mm	0,57
31492	A-6842	Accoppiatore di riparazione da 20 mm	0,56
92880	B-6840	Accoppiatore maschio da 20 mm	0,28
92885	B-6841	Accoppiatore femmina da 20 mm	0,57
59205	A-1	Guanto sinistro	0,20
59295	A-2	Guanto destro	0,20
59360	A-3	Cassetta portautensili	2,30
49032	—	Tubo guida anteriore	3,00

Cavi:

Condotte diam. 75 - 150 mm: cavi da 16 mm fino a 46 m (pagina 152)

Condotte diam. 100 - 200 mm: cavi da 20 mm fino a 61 m (pagina 153)

C-75 IC Cavi e accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione
41212	C-75 IC	Cavo da 20 mm x 23 m
92495	T-406	Raschiatore a lancia
92500	T-407	Trivella di recupero
92510	T-411	Raschiatore da 50 mm
92520	T-413	Raschiatore da 75 mm
92525	T-414	Raschiatore da 100 mm

C-27 IC Cavi e accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione
92470	C-27 IC	Cavo da 16 mm x 23 m
92485	T-403	Raschiatore da 75 mm
92495	T-406	Raschiatore a lancia
92500	T-407	Trivella di recupero
92510	T-411	Raschiatore da 50 mm
92520	T-413	Raschiatore da 75 mm

Cat. No.	Modello N.	Capacità mm	Motore		Guanti	Tubo guida	Dotazione standard			Peso kg
			230 V	115 V			C-27 IC cavi e accessori 16 mm x 23 mm	C-75 IC cavi e accessori 20 mm x 23 mm	Cavo + accessori C-100 IC 20 mm x 30,5 m	
44147	K-750 macchina sola	—	•		•	•				58,0
44152	K-750 SE con C-75	100 - 200	•		•	•		•		99,7
44157	K-750 SE con C-100	100 - 200	•		•	•			•	112,4
44162	K-750 SE con C-27	75 - 150	•		•	•	•			88,6
45612	K-750 macchina sola	—		•	•	•				51,7

Avanzamento del cavo

Recupero del cavo

