



Il massimo rendimento di pulizia oggi indispensabile viene garantito dall'ugello **Warthog**.

Rimuove **grasso, radici, sabbia, sedimenti e detriti in genere** dalle condotte fognarie con estrema facilità.

I getti posteriori garantiscono una spinta in grado di tirare 150 metri di tubo e di pulire allo stesso tempo.

Il **Warthog** ha un singolo getto frontale che taglia il materiale ostruente permettendo così agli ugelli posteriori di pulire con efficacia.

"WARTHOG"



Ugello rotante significa anche una azione pulente omogenea che evita le striature e le zone meno toccate dai getti tipica degli ugelli standard. Le tre principali caratteristiche che danno a **Warthog** l'eccezionale rendimento sono:

- **Il Controllo della Velocità di Rotazione** garantito da un regolatore automatico a fluido viscoso situato all'interno dell'ugello che consente un basso livello di rotazione a favore del lavoro dei getti pulenti.
- **Guarnizioni a tenuta perfetta** che evitano le perdite sfruttano tutta l'acqua e la potenza della pompa.
- **Ugelli ad Alta Efficienza in Widia** intercambiabili e disegnati per produrre un oggetto forte e concentrato.



Warthog pulisce con efficacia tubi fino a 90 cm di diametro. Attenzione i risultati possono variare in funzione delle prestazioni della pompa, del tipo di tubo e del tipo di materiale ostruente. Contrariamente a tutti gli altri ugelli di questo catalogo le prestazioni migliorano all'aumentare della pressione più che della portata.

DATI		WS 1/2"	WH 3/4"	WG 1"
Portata	ipm	40÷60	80 - 150	150 - 300
Pressione massima	bar	275	550	200
Attacco		1,2"	3/4"	1"
Velocità di Rotazione	rpm	150÷400	300 - 500	300 - 500
Lunghezza	mm	110	190	230
Diametri di lavoro	mm	60÷150	100÷500	200÷900
Peso	Kg	1.3	2.1	4.9